

Tragfähigkeiten: 1,5 t, 2,5 t

Der **WITT** dient zum Heben, Ziehen, Spannen oder Sichern von Lasten. Er hat ein robustes Gussgehäuse und ist extrem widerstandsfähig gegen äußere Einwirkungen. Technisch zeichnet sich der **WITT** durch ein gekapseltes Planetengetriebe sowie durch die Lagerung aller drehenden Teile in Kugel-, Nadel- oder Gleitlagern aus.

Der **WITT** bewährt sich beim Bewegen und Positionieren schwerer Maschinen, beim Verzurren von Schwerlasten auf Transportmitteln, beim Verlegen von Rohren und bei vielen anderen Arbeiten.



TECHNISCHE DATEN

Typ		WITT 1,5t	WITT 2,5t
Tragfähigkeit	t	1,5	2,5
Anzahl der Kettenstränge		1	1
Hub je Ratschenumdrehung	mm	33	37
Hebeldruck bei Volllast	kg	28	40
Gewicht ohne Kette	kg	7,5	18
Gewicht komplett	kg	9,2	22
Gewicht für 1 m Kette	kg	1	2,7
Kettenabmessung	mm	7,1 x 21	11 x 31
Standardhub	m	1,5	1,5

ABMESSUNGEN [mm]

Typ		WITT 1,5t	WITT 2,5t
A Kleinste Bauhöhe		345	440
B		160	185
C		65	72
D		93	140
E		27	31,5
F		365	395
G		95	133
H		62	88

